Fiche produit

FUG'alarm

Gamme : ***FUG'alarm*** Edition : ***Juillet 2010***
41912-1A

FUG'alarm est un système de détection de franchissement d'issues par les personnes désorientées déambulantes équipées d'un bracelet de surveillance. Le système peut fonctionner de manière autonome ou centralisé via le logiciel CENTRALfug.
Une alarme de fugue est déclenchée sur une double condition (détection d'un bracelet et franchissement de l'issue) afin de réduire les risques d'alarme répétitives sans franchissement de la zone surveillée.

Contrôleur JFAC

Unité centrale du système, le contrôleur est équipé d'un clavier permettant la configuration et la gestion de l'issue. Le buzzer intégré signale localement les fugues détectées.
Le contrôleur gère et contrôle jusqu'à 2 antennes.

Antennes JFAR

Elément de réception de l'issue FUG'alarm, l'antenne FAR détecte la présence des bracelets à proximité de l'issue. La sensibilité de réception est réglable pour limiter les détections à la proximité immédiate de l'issue.

Bracelet JFAB

Le bracelet est porté par les résident nécessitant une surveillance particulière. Il est composé d'un émetteur actif et bracelet à fermeture définitive par œillet.

Caractéristiques

Contrôleur	Voyant de mise sous tension et de fonctionnement
	Buzzer de signal d'alarme
	Sortie à collecteur ouvert de commande de verrouillage ou report d'alarme
	Sortie RS-485 pour couplage CENTRALfug ou système de radiomessagerie
	Surveillance des antennes
	Alimentation 12V DC – 100 mA
	Dimensions (mm) 120 X 150 X 50
Antenne	Voyant de mise sous tension et de détection
	Sensibilité réglable par potentiomètre (détection max : 6 m)
	Fréquence : 869,85MHz
	Télé alimentée par le contrôleur
	Dimensions (mm) 50 X 100 X 40
Bracelet	Matière : plastique ABS non allergisant désinfectable
	Fréquence : 869,85 MHz
	Puissance rayonnée inférieure à 1 mW
	Alimentation : 1 pile CR2450
	Autonomie : 18 mois
	Dimensions (mm) 33 X 40 X 17
	Poids : 28 grammes en ordre de marche

J-D.com
3 rue Michaël Faraday – 78180 Montigny le Bretonneux
Tel : **01 30 85 55 66** Fax : **01 30 45 05 49**
e-mail : info@jdcom.fr Web : www.jdcom.fr

Document non contractuel