

Kit radiomessagerie KPS

Gamme : **POCpage**

Edition : **Novembre 2009**

Systèmes intégrés et évolutifs, les kits KPS de la gamme POCpage rassemblent dans un coffret les éléments de base d'un système de radiomessagerie. Le kit contient une unité centrale POCpage, un émetteur et une carte d'interface informatique permettant le raccordement de système tiers au protocole ESPA 4.4.4 ou en analyse de trame ASCII (typiquement, sortie imprimante au fil de l'eau)

Le coffret peut être alimenté en 12V continu ou 220V alternatif. Dans ce dernier cas, une batterie de sauvegarde (option) peut prendre le relais et assurer le fonctionnement en cas de coupure de courant.



Caractéristiques :

Interfaces	7 entrées contact sec NO ou NF 1 entrée d'activation des transferts d'appels préprogrammés (max 20) 1 entrée d'analyse ASCII monoligne RS232/RS422 1 entrée analyse ASCII ou ESPA 4.4.4 RS232/RS422 1 entrée pour logiciel d'appel POCcall Sortie POCTrace (consignation des appels)
Emetteur intégré	446.525 MHz – 5 Watts POCSAG 1200 bauds
Extensions	1 carte CT-101 ou 1 carte CI-101 intégrée 32 cartes CA-101 - coupleur 32 alarmes 32 cartes CT-101 - coupleur téléphonique 8 cartes CI-101 – coupleur informatique 4 bus émetteurs
Alimentation	240 V CA – 12VCC Secours batterie 1H30 (option)
Dimensions	295 X230 X 180 (LxHxP)
Poids	5 Kg (batterie incluse)

Livré avec documentation de mise en service et logiciel de paramétrage

J-D.com

3 rue Michaël Farady – 78180 Montigny le Bretonneux

Tel : **01 30 85 55 66**

e-mail : info@jdcom.fr

Fax : **01 30 45 05 49**

Web : www.jdcom.fr

