

Emetteur POCSAG 5W JPT-101

Gamme : **POCpage**

Edition : **Novembre 2009**

L'émetteur JPT-101 permet d'étendre la zone de couverture d'un système de radiomessagerie POCpage en ajoutant un point de transmission des appels de radiomessagerie. La liaison avec l'unité centrale POCpage peut être réalisée sur une liaison cuivre 1 paire en RS485, ou en raccordant le coffret sur le réseau informatique de l'établissement.

Le coffret peut être alimenté en 12V continu ou 220V alternatif. Dans ce dernier cas, une batterie de sauvegarde (option) peut prendre le relais et assurer le fonctionnement en cas de coupure de courant.



Caractéristiques :

Fréquence	446,525 MHz
Puissance	5W
Protocole radio	POCSAG 1200 bauds
Liaison Data	RS-485 – 2 fils Ethernet 10/100 baseT – UDP (option)
Alimentation	240 V CA – 12VCC Secours batterie 1H30 (option)
Dimensions	295 X230 X 180 (LxHxP)
Poids	4,5 Kg (batterie incluse)

Livré avec documentation de mise en service

J-D.com

3 rue Michaël Farady – 78180 Montigny le Bretonneux

Tel : **01 30 85 55 66**

e-mail : info@jdcom.fr

Fax : **01 30 45 05 49**

Web : www.jdcom.fr

